



**FONTANA
INDUSTRIE
VERNICI**

FONTANA INDUSTRIE VERNICI SRL

VIA GARIBALDI, 57
25030 PARATICO (BS)
+39 035.914777

www.fontanavernici.it

fiv@fontanavernici.it



NOTE



La Linea Industria FIV comprende sistemi vernicianti professionali studiati per la protezione, colorazione e segnaletica di pavimentazioni industriali.

I sistemi FIV sono adatti a:

- magazzini e logistiche
- stabilimenti produttivi
- parcheggi e aree di manovra
- zone pedonali e di sicurezza
- pavimentazioni in calcestruzzo o asfalto

Soluzioni tecniche progettate per:

- migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro
- rendere visibili percorsi, zone operative e aree di rischio
- proteggere le superfici da usura, sporco e agenti chimici
- garantire facilità di pulizia e lunga durata nel tempo

I principali prodotti della Linea Industria

ACROX/XXPL con EPOX/IND-10APL + OAP/690 con PI/031

Sistema a rapida essiccazione.
Pittura epossiacrilica bicomponente + trasparente protettivo.
Ciclo ultrarapido studiato per le logistiche e gli ambienti produttivi che devono rimanere operativi, riducendo al minimo i tempi di fermo.

Sequenza applicativa

1° passaggio – Colore • ACROX PLUS con EPOX/IND-10APL • Applicazione: 600/800 g/m² • Essiccazione: circa 2/3 ore	2° passaggio – Trasparente protettivo • OAP/690 con PI/031 • Applicazione: 100/150 g/m² • Essiccazione finale: 24 ore
---	--

Vantaggi del ciclo rapido

- Ridotti tempi di posa
- Rapida essiccazione
- Minimo impatto sulle attività produttive
- Distacchi minimizzati
- Ottimo rapporto costo / durabilità / utilizzo

OTTOBIVR-XXXX

Smalto acrilico a solvente lucido monocomponente.
Sistema di verniciatura acrilico entry level per segnaletica e delimitazioni in ambito industriale e civile, idoneo per interno ed esterno.

1 solo passaggio – Colore • OTTOBIVR-XXXX • Applicazione: 0,7/1 kg/m² • Essiccazione: 20/30 min
--

Vantaggi del sistema

- Applicazione semplice
- Costi contenuti
- Buona copertura e brillantezza
- Idoneo per parcheggi e segnalazioni industriali
- Adatto ad applicazioni standard.

The FIV Industrial Line includes professional coating systems designed for the protection, coloring, and marking of industrial flooring.

FIV systems are suitable for:

- warehouses and logistics facilities
- manufacturing plants
- parking lots and maneuvering areas
- pedestrian and safety zones
- concrete or asphalt surfaces

Technical solutions designed to:

- improve safety in the workplace
- make routes, operational areas, and risk zones clearly visible
- protect surfaces from wear, dirt, and chemical agents
- ensure easy cleaning and long-lasting performance

The main products of the Industrial Line

ACROX/XXPL con EPOX/IND-10APL + OAP/690 con PI/031

Rapid-drying system.
Two-component epoxy-acrylic paint + protective clear topcoat.
Ultra-fast cycle designed for logistics facilities and production environments that must remain operational, minimizing downtime.

Application sequence

1° step – Color • ACROX PLUS con EPOX/IND-10APL • Application: 600/800 g/m² • Drying : approx 2/3 hours	2° step – Protective clear topcoat • OAP/690 con PI/031 • Application: 100/150 g/m² • Final drying: 24 hours
--	---

Advantages of the fast-cycle system

- Reduced application time
- Rapid drying
- Minimal impact on production activities
- Minimized delamination
- Excellent cost / durability / performance ratio

OTTOBIVR-XXXX

Glossy single-component solvent-based acrylic enamel.
Entry-level acrylic coating system for signage and markings in industrial and civil environments, suitable for both indoor and outdoor use.

1 step – Color • OTTOBIVR-XXXX • Application: 0,7/1 kg/m² • Drying: 20/30 min
--

System advantages

- Easy application
- Cost-effective
- Good coverage and gloss
- Suitable for parking areas and industrial markings
- Ideal for standard applications

3803-XXXX

Smalto epossidico bicomponente a solvente

- Finitura semilucida
- Elevata resistenza chimica e meccanica
- Ottima flessibilità

4500-XXXX

Smalto poliacrilico bicomponente a solvente

- Finitura semilucida
- Ideale per applicazioni esterne
- Ottima resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Applicabile anche a basse temperature

3874-XXXX

Smalto epossidico bicomponente all'acqua

- Finitura semilucida
- Elevata durezza superficiale
- Eccellente adesione
- Ottima resistenza chimica
- Applicabile a rullo, airless o airmix
- Prodotto Green
- Trasporto e stoccaggio agevolato

3803-XXXX

Two-component solvent-based epoxy enamel

- Semi-gloss finish
- High chemical and mechanical resistance
- Excellent flexibility
- Ideal for industrial environments subject to wear

4500-XXXX

Two-component solvent-based polyacrylic enamel

- Ideal for outdoor applications
- Excellent resistance to UV rays and weathering
- Can be applied even at low temperatures
- Semi-gloss finish

3874-XXXX

Two-component water-based epoxy enamel

- Semi-gloss finish
- High surface hardness
- Excellent adhesion
- Outstanding chemical resistance
- Applicable by roller, airless, or airmix
- Green product
- Easy transport and storage

TDS

